

XS 600

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПИНОТЕКС водоразбавимый 828-0xxxx

Промышленный Пинотекс - быстросохнущий водоразбавимый антисептик для защиты древесины от плесени и грибков. Подходит для нанесения окунанием и кистью.

Для получения лучших результатов при использовании Пинотекса следует помнить, что:

- не следует наносить Пинотекс на влажную или подмороженную древесину.
- для наружных работ следует использовать Д-ДУР лаки серии 1420- или водоразбавимый лак Суперкрил. Для внутренних работ используется лак Аква Лайн, серии 1423- или Пластофикс, серии 1421-.
- температура при транспортировке и хранении должна быть не ниже 5°C и не должна превышать 35°C.
- перед нанесением Пинотекс следует хорошо перемешать.

Технические данные:

Артикул	Цвет	Тип	Вязкость при поставке, с/DIN/ 20°	Сухой остаток, %	Плотность, кг/л	Степень глянца	Огнеопасность
828-09000 828-xxxxx	Бесцветный оттенки по карте	Водоразбавимый антисептик на основе акриловой эмульсии	Готов для нанесения	10-15 весовых %	1,00-1,05	-	-

Нанесение:

Артикул	Отвердитель	Разбавитель	Рабочая вязкость	Время жизни смеси
828-xxxxx	-	Вода при необходимости	Готов для нанесения	-

Сушка:

Температура	20°C	50°C	80 мин.
Сухой на ощупь.	10 мин.		
Сухой для штабелирования.	1 час		

